



Réf: A02152 DÉGRIPPANT LUBRIFIANT 500ML KING

Dégrisse et lubrifie efficacement.

- ✓ Anti-corrosif
- ✓ Valve multiposition
- ✓ N'abime pas les pièces



DONNEES TECHNIQUES

Densité : 0,81 +/- 0,02

Odeur : Hydrocarbure

APPLICATION

Décolle la rouille, les dépôts de toutes sortes.

Sans risque pour le métal, le caoutchouc, le bois.

Gaz propulseur ininflammable (C02).

Présente des propriétés décapantes et dégraissantes, laissant après évaporation des solvants, un film anti-corrosion.

Produit à bas point d'écoulement, il pénètre rapidement les masses corrodées comme la rouille, les désagrège, permettant ainsi de dégripper les pièces traitées.

Valve multi-positions pour faciliter l'utilisation dans les endroits difficiles d'accès

LIEUX D'UTILISATION

- Tous types de portières
- Joints, boulons, engrenages
- Secteur automobile, aviation et maritime

MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol avant emploi.

Vaporiser directement sur les pièces à dégripper.

Laisser agir quelques minutes.

CONDITIONNEMENT

Unité de conditionnement (U.C) : Aérosol 500mL

Unité de vente (U.V) : Carton de 12 unités

Boîtier fer blanc diamètre : 65 mm/Hauteur : 195mm

Volume nominal : 650 mL /Volume Net 500 mL

Palettisation: 1080 unités – 90 cartons

LEGISLATION

STRICTEMENT RESERVE AUX PROFESSIONNELS.

Dangereux. Aérosol extrêmement inflammable.

Respecter les précautions d'emploi.

Consultez la fiche de données de sécurité (FDS), disponible sur simple demande.

Nos fiches techniques ont été réalisées dans l'état actuel de nos connaissances certains éléments sont susceptibles d'être modifiés.

Photo non contractuelle.

16/11/2018 Indice 3.1